



Hinweise für Textil-Heißklebe-Transfer-Sujets

Es funktioniert so: Das Sujet hat eine durchsichtige steife Trägerfolie.
Die Klebeseite des Sujets ist schwarz.
Du legst das Logo auf die Stelle, wo es draufgeschweißt werden soll.

Mit einem Bügeleisen bügelst du dann auf der Trägerfolie - diese hält die Temperatur aus.
Nach dem Bügeln die Trägerfolie abziehen. Nochmal Backpapier drauflegen und 10 Sekunden darüberbügeln, dass auch die Ränder angeschweißt sind, die vielleicht durch das Abziehen der Trägerfolie gelockert sind.

Transfertemperatur	Das Bügeleisen auf starke Hitze einstellen, gut andrücken (keinen Dampf aufbringen).
Dauer	30 Sekunden. Bei großen Flächen die gesamte Fläche bügeln und mehr Zeit einrechnen! Die gesamte Fläche muß 30 Sekunden erhitzt werden. Je nach Fläche und Bügeleisengröße ~60-90 Sek.
Abzug der Trägerfolie:	Im heißen Zustand! vorsichtig abziehen.
Kleberänder fixieren:	Backpapier auf das Sujet legen und nochmal 15 Sekunden mit dem Bügeleisen nachbügeln, bei Großen Sujets länger bügeln.
Druck auf:	Baumwollgewebe oder Polyestergewebe (Warnwesten) möglich. Polyesterstoff haben wir getestet: dazwischen noch ein Backpapier legen sicherheitshalber + 15 Sekunden länger draufhalten. Vorsicht bei teuren Designertextilien (Winterzeug) oder Regenjacken aus Polyester. Es kann sein, dass diese schmelzen!

Textilfarben

Das bunte Radlobby Logo ist nur für bestimmte Textilfarben geeignet: weiß, schwarz, lila dunkel
Das 1 farbige schwarze outline-Radlobby Logo ist auch für gelbe Warnwesten geeignet.

Textilpflege

Auf links gedreht waschen. Nicht chemisch reinigen. Keine Weichspüler nutzen. 40 °C Wäsche.
Bügeln: NICHT direkt oder nur kurz auf dem Sujet bügeln - ausser dazwischen Backpapier!

Haftung

Die Anwendung der Textil-Heißklebe-Transfer-Sujets geschieht auf eigene Verantwortung.
Die Radlobby übernimmt keine Haftung für misslungene Drucke auf Textilien.
Wir bitten um Rückmeldung und Beschreibung von Problemen: noe.service@radlobby.at